

SureLab SL-D1000(A) -sarja

# Kaksipuolinen valokuvatulostus kompaktissa koossa



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION





# Laajenna tuotevalikoimaa kompaktilla kaksipuolisesti tulostavalla valokuvatulostimella

SureLab SL-D1000 on ammattikäyttöön tarkoitettu kompakti valokuvatulostin, joka tulostaa valokuvat myös kaksipuoleisena. Tulostin sopii valokuvausliikkeille, ammattivalokuvaajille ja yrityksille, jotka haluavat tulostaa eri kokoisia laadukkaita valokuvia ja tarjota laajan valikoiman palveluita, kuten yksilöllisiä valokuvakirjoja ja kortteja.

## **Tulosta yksilöllisiä, laadukkaita tuotteita**

Kaksipuolisen tulostusmahdollisuutensa ansiosta SL-D1000 mullistaa paikan päällä tapahtuvan valokuvatuotannon. Sen avulla voit tuottaa yksilöllisiä, laadukkaita tuotteita nopeasti paikan päällä ja lisätä yrityksesi kilpailukykyä suosituissa tuotteissa.

SL-D1000 tukee yksittäisten arkkien automaattista kaksipuolista tulostusta sekä 65 metrisen rullapaperin tulostusta. SL-D1000A sisältää kaksipuolista tulostusta varten tarvittavan syöttölaitteen ja A4-paperilokeron (jopa 100 arkkia).

Laajenna tuotevalikoimaasi kaksipuolisella tulostuksella yksinkertaisesta valokuvatuotannosta mm. yksilöllisiin kuvakirjoihin, kalentereihin ja kortteihin. Tämä on markkina-alue, jonka kysyntä ja suosio ovat kasvussa. Kun tuotanto tapahtuu paikan päällä, valokuvaus- ja kopiointiliikkeet voivat hallita koko tuotantoprosessia ja tuotteiden myynnistä tulevia tuottoja.

LAN- ja Wi-Fi-tuen, pienen koon ja melutason ansiosta näitä tulostimia voidaan käyttää sekä paikan päällä että myymälässä.

# Lisää tuottavuutta, hallitse skaalautuvuutta

## Parempi tuottavuus, lyhyemmät käyttökatkot

SL-D1000 tulostaa 460 valokuvaa (10x15 cm) tunnissa laadusta tinkimättä. Tulostimen käyttöikä on pitkä, jopa 400 000 10x15 cm tulostetta, mikä tukee suuria tulostusmääriä ja lisääntyneitä liiketoimintamahdollisuuksia. Värikasettien sijaan tulostimessa on Epsonin RIPS-väripakkaukset, joissa on 25 % enemmän mustetta kuin saman mallin edeltäjässä. Tämän ansiosta musteiden vaihtoja ja käyttökatkoksia on vähemmän. Uusien väripakkausten ansiosta myös jätemäärä on pienempi kuin värikasettien, mikä vähentää paikan päällä syntyvää jätettä.

SL-D1000A-tulostimella tuottavuutta voidaan parantaa entisestään sen 65 metrin rullapaperin ja 100 arkin paperilokeron ansiosta. Tämä mahdollistaa eri paperipituuksien lisäksi eri leveyksien tulostamisen yhdellä tulostimella ilman keskeytyksiä. Tulostin tarjoaa helpon vaihdon erikokoisten paperien välillä, mikä mahdollistaa sujuvan A4- ja 10x15 cm kuvien tulostuksen.

## Joustavaa ja luotettavaa tuotantoa

SL-D1000(A) on kehitetty mahdollisimman joustavaksi. Tulostin on kevyt ja helppo kuljettaa, ja se vie vain vähän tilaa, minkä ansiosta sitä voidaan hyvin käyttää myös paikan päällä tapahtumissa. Wi-Fi/LAN-yhteyden ja -tuen ansiosta SL-D1000(A) voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa. Lisäksi tulostimen uuden lämpökeskuksen ansiosta melutaso ja virrankulutus ovat alhaisia, mikä pitää tulostuksen sekä ympäristö- että asiakasystävällisenä.

SL-D1000:n vaatima pieni asennustila, korkea tuottavuus ja pitkä tulostimen käyttöikä mahdollistavat keskisuuren ja suuren tulostusmäärän ruuhka-aikoina. Tulostusmateriaalin vaihtaminen käy nopeasti eikä se vaadi käyttäjältä mitään toimia. Vaikka lisäyksiköitä tarvittaisiin, järjestelmän koko ja investointikustannukset ovat silti huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisissä minilab-tulostimissa (kuiva tai märkä).

## Parannetut liitännät, helppo ylläpito

SL-D1000(A)-mallissa on kattavat liitännävaihtoehdot: USB-liitäntä sekä LAN- ja Wi-Fi-yhteydet. Tämä tarjoaa joustavuutta tulostimen sijoitteluun ja helpottaa integrointia olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin.

Uusi suuttimentunnistustekniikka tunnistaa puuttuvat ja väärin suunnatut suuttimet. Vialliset suuttimet voidaan tunnistaa ja niitä voidaan kompensoida muilla suuttimilla, jotta tuotanto voi jatkua ilman käyttökatkoja ja tulostuksen laadunvalvonta paranee.

Tulostinta on helppo käyttää LCD-näytön ansiosta, mikä parantaa työn käsittelyä, ja käyttäjä voi helposti asentaa (lisävarusteena saatavan) kaksipuolisen syöttölaitteen ja rullan kokoonpanon.





# Paranna tuotevalikoiman mahdollisuuksia

Kaksipuolisen tulostuksen tuki, pieni koko ja LAN-/Wi-Fi-liitännät tekevät SL-D1000(A)-tulostimesta ihanteellisen valinnan valokuvatulostimeksi monenlaisille yrityksille.

## Valokuvausliikkeet

SL-D1000(A) on ihanteellinen valokuvatulostin valokuvausliikkeisiin, vähittäiskaupan ketjuliikkeisiin, joissa on valokuvatuotantoa sekä valokuvaus- ja muotokuvastudioihin. Korkean tulostuslaadun ja nopeiden tulostusaikojen lisäksi kaksipuolisen tulostustoiminnon avulla voidaan tarjota lisäpalveluita, jotka ovat tällä hetkellä tuotettava keskitetysti suuremmissa yksiköissä. Myymälässä voidaan tarjota uusia, yksilöllisiä lisäarvoa tuovia tuotteita, kuten kuvakirjoja, kortteja ja kalentereita, jotka voivat lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta. Näitä tulostimia voidaan käyttää myös itsepalvelupisteissä.







### Tapahtumat ja valokuvaus paikan päällä

SL-D1000(A) on kokonsa ja painonsa puolesta helposti siirrettävissä, ja sen nopean tulostuksen aloituksen sekä Wi-Fi-yhteyden ja sovellustuen ansiosta se sopii hyvin käytettäväksi esimerkiksi festivaaleilla ja muissa tapahtumissa.



### Paperi- ja askartelutarvikekaupat

Kaksipuolinen tulostustoiminto tekee SL-D1000(A)-tulostimesta ihanteellisen vaihtoehdon mm. korttien ja askartelutuotteiden tulostukseen. Mahdollisuus tarjota yksilöityjä, laadukkaita tuotteita lyhyisiin tuotantoihin paikan päällä tarjoaa asiakkaille parannettuja palveluita ja lisää yrityksen kilpailukykyä.



### Kahvilat, baarit, ravintolat

SL-D1000(A)-laitteella matkakohteiden kahvilat, baarit ja ravintolat voivat tulostaa asiakkailleen yksilöityjä postikortteja asiakkaiden nauttiessa ateriansa tai juomastaan. Sitä voidaan käyttää myös kausiruokalistojen tulostamiseen.



### Hotellit

SL-D1000(A):n pienen koon ja parannetun liitettävyyden ansiosta se on helppo sijoittaa minne tahansa, mukaan lukien hotellin vastaanottoihin. Asiakkaat voivat helposti tehdä postikortteja älypuhelinsovelluksen välityksellä ja hotellin liikematkasi-asiakkaille ja yritystapahtumia varten voidaan tulostaa yksilöllisiä tervetuloviestejä.

# Täydellinen tulostusratkaisu yrityskäyttöön

Epson on pitkään alalla toiminut ja luotettava tulostuskumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tulostusratkaisun. Tarjoamme laajan valikoiman musteita, papereita ja ohjelmistoja, jotka on testattu täydellisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Niiden avulla voit hyödyntää SL-D1000(A)-tulostinta parhaalla mahdollisella tavalla.



Suosittellemme 65 m:n SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250- ja SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster -paperien sekä kaksipuolisten SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 -paperien käyttöä luotettavan ja yhdenmukaisen tulostuksen ja erinomaisen kuvanlaadun varmistamiseksi kerta toisensa jälkeen.

UltraChrome D6r-S -mustejärjestelmä varmistaa erinomaisen kuvanlaadun, helpottaa tulostimen hienosäätöä ja pidentää laitteen käyttöikää. Laaja väriavaruus takaa kuvien yksityiskohtaisuuden ja ihonsävyjen luonnonmukaisuuden pehmeillä väriliu'uilla, syvillä, luonnollisilla mustan sävyillä ja väriainepohjaisen tulostimen ensiluokkaisella kiiltotasolla. Tämän lisäksi kestävä ja laadukas muste suojaa tulosteita värien haalistumiselta.

# Työnkulun optimoiva joustava ohjelmisto

## Vastaa monipuolisiin liiketoimintatarpeisiin yhdellä tulostimella

Epsonin OrderController-ohjelmisto lisää tulostuksen joustavuutta ja tuottavuutta, ja tehokkaiden kuvien optimointi- ja korjaustyökalujen ansiosta tulokset ovat loistavia.

Tämä helpokäyttöinen, mutta tehokas tilausten hallintaohjelmisto tarjoaa sekä automaattisen että manuaalisen palvelun lataamisen, muokkauksen, tuotannon hallinnan ja valvonnan. Se antaa sinulle mahdollisuuden laajentaa tulostuskapasiteettiasi yrityksesi kasvaessa, ja skaalautuva järjestelmä voidaan mukauttaa vaatimuksiisi.

Voit käyttää jopa neljää SL-D1000(A)-tulostinta ohjelmiston ja valinnaisten lisälaitteiden kanssa. Uusimmassa ohjelmistoversiossa voit optimoida työnkulut ja parantaa tuottavuutta suorittamalla useita töitä samaan aikaan.

## Tuotantotasojen reaaliaikainen seuranta

Epson Cloud Solution PORT -sovelluksella voit tarkistaa tulostimesi tilan älypuhelimesta tai tablettilta ja hallita niitä milloin ja missä tahansa. Älypuhelimelle optimoidun sovelluksen avulla voit tarkastella selkeää graafista kuvaa tulostimien toiminnasta tuotantomonitorin kautta.

Saatavilla olevien yksityiskohtaisten tietojen ansiosta voit helposti analysoida yhdessä tai eri toimipaikoissa sijaitsevien tulostimien tuottavuutta ja saada selkeitä päivityksiä niiden toiminnasta joka päivä tuottavuuden ja tehokkuuden tukemiseksi.





| Malli                             |                                                              | SL-D1000                                                                                                                                                                                                             | SL-D1000A                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulostustekniikka                 | Tulostustapa                                                 | Epson Micro Piezo™ drop-on-demand -mustesuihkutekniikka, suorituskykyinen tulostuspääteteknologia on suunniteltu vaativiin tulostusympäristöihin, Variable Sized Droplet Technology (muuttuvan pisarakoon tekniikka) |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Suurin resoluutio                                            | 1440 x 720 dpi                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Pienin pisarakoko                                            | 2,5 pl                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Yksipuolinen tulostusnopeus – nopea / vakio / korkea laatu   | 460 / 385 / 200 – 15x10 cm (6x4") tulostetta tunnissa                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tulostusnopeus, yksipuolinen tulostus pikatulostustilassa    | 18,5 sek. – 15x10 cm (6x4") tulostetta                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tulostusnopeus, kaksipuolinen – vakio                        | –                                                                                                                                                                                                                    | 28 A4-tulostetta tunnissa                                                                                                                                                               |
| Muste                             | Mustesetti ja värit                                          | 6 väriä, integroitu mustepakkausjärjestelmä, T46K-musteperhe, musta, syaani, vaalea syaani, vaalea magenta, magenta, keltainen                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Värikohtainen mustemäärä                                     | 250 ml                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Musteteknologia                                              | UltraChrome® D6r-S                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| Materiaali                        | Materiaalinkäsittely                                         | 65 metrin rulla (yksipuolinen); manuaalinen syöttö (yksittäinen arkki yksipuolinen, automaattinen kaksipuolinen)                                                                                                     | 65 metrin rulla (yksipuolinen); manuaalinen syöttö (yksittäinen arkki yksipuolinen, automaattinen kaksipuolinen); 100 A4-arkin paperilokero (yksipuolinen, automaattinen kaksipuolinen) |
|                                   | Tuettu rullan                                                | rullan leveys: 89 mm (3,5"), 102 mm (4"), 127 mm (5"), 152 mm (6"), 203 mm (8"), 210 mm (A4) / Tulosteen pituus: 50 mm~1 000 mm                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tuettu arkin koko (yksipuolinen manuaalinen syöttö)          | Leveys: 89–210 mm, pituus 148–1000 mm                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tuetun arkkikoko (paperilokero / kaksipuolinen tulostus)     | Leveys: 89–210 mm, pituus 148–297 mm                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Paperin paksuus (rullapaperi)                                | 0,22–0,25 mm                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Paperin paksuus (manuaalinen syöttö, yksipuolinen)           | 0,20–0,50 mm                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Paperin paksuus (paperilokero / kaksipuolinen)               | 0,20–0,265 mm                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Liitännät                                                    | Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tulostinkieli                                                | ESC/P-R                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Muisti                                                       | 1 Gt                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Käyttöympäristö                   | Lämpötila (käyttö)                                           | 10–35 °C                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Käyttöympäristön kosteus                                     | 20–80 %                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Säilytyslämpötila                                            | -20–40 °C                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Kosteus (säilytys)                                           | 5–85 %                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
| Mitat (LxSxK, mm³)                | Tulostus (avoin teline)                                      | 460 x 676 x 359                                                                                                                                                                                                      | 460 x 676 x 441                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tulostus (avoin teline + manuaalinen syöttö kansi auki)      | 460 x 726 x 393                                                                                                                                                                                                      | 460 x 747 x 475                                                                                                                                                                         |
|                                   | Säilytystila / koko kaapissa                                 | 460 x 374 x 343                                                                                                                                                                                                      | 460 x 438 x 423                                                                                                                                                                         |
|                                   | Paino (kg)                                                   | 17,6 kg                                                                                                                                                                                                              | 23,1 kg                                                                                                                                                                                 |
| Laiteturvallisuus                 |                                                              | Kensington lock (Kensington-lukko) -liitäntä; lukittavat mustelokero; salasanan salaus (LCD)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| Ohjauspaneeli                     |                                                              | Väri / 1,44"                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| Verkkovirtaa koskevat tiedot      | Jännite; nimellisvirta                                       | Vaihtovirta 100-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz, 1,4 A                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Virrankulutus                     | Käyttö / valmiustila / lepötila / virta katkaistuna (wattia) | Noin 80 W / noin 14 W / noin 1,2 W / noin 0,2 W                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
| Akustinen äänentaso -> (käytössä) | Äänenpaineen taso <db(A)>                                    | Noin 50dB(A) tai vähemmän                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| Lisävarusteet                     |                                                              | Kaksoissyöttölaite, Spindle; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE                                                                                                                         | Spindle; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE                                                                                                                |
| Tarvike                           |                                                              | Huoltokotelo, rullasarja, T46K-mustesarja, SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster -valikoima, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190, SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250   |                                                                                                                                                                                         |
| Järjestelmä                       | Tuetut käyttöjärjestelmät                                    | Käyttöjärjestelmä: Windows®10, Windows®8.1 jokaista 32-bittistä/64-bittistä kohti<br>Käyttöjärjestelmä: Macintosh Mac OS X (10.9 tai uudempi), macOS 11 11.0.x Linux                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Muut                              | Tuotteen käyttöikä                                           | Hallintaosien vaihtoväli: 400 000 arkin tulostus tai 5 vuoden käyttö                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Pakkauksen sisältö                |                                                              | Tulostin, spindle-yksikkö, hukkavärisäiliö, asennusopas. Painettu käyttöopas, CD, vaihtovirtajohto                                                                                                                   | Tulostin, kaksipuolinen syöttölaite (sis. 100 >=A4-arkin paperilokero); spindle-yksikkö, hukkavärisäiliö, asennusopas. Painettu käyttöopas, CD, vaihtovirtajohto                        |